



SCHOTT

Diamantwerkzeuge GmbH



Diamantwerkzeuge

für die Bearbeitung
optischer Bauelemente



Als Enkel des bekannten Dr. Otto Schott besaß Klaus Schott bereits in seiner Kindheit einen familiären Bezug zur Glasindustrie. Sein Vater, seine Brüder und er selbst waren für die international bekannten Schott Glaswerke AG tätig. In dieser Zeit erwarb er sich die grundlegenden Qualifikationen und Fähigkeiten im Bereich der Glasverarbeitung.

• 1975

1975 machte sich Klaus Schott in Stadtoldendorf als Handelsvertreter selbstständig und belieferte die Glasindustrie mit Diamantwerkzeugen. Neben dem Handel mit Produkten zur Glasverarbeitung fertigte Klaus Schott selbst eigene Produkte, um den Bedarf seiner nationalen Kunden in der Glasindustrie zu decken.

• 2000

Im Jahre 2000 wurde der langjährige Mitarbeiter Burghard Lein als zweiter Anteilseigner in das Unternehmen aufgenommen. Damit wurde das Einzelunternehmen Klaus Schott zu der SCHOTT Diamantwerkzeuge GmbH mit Sitz in Stadtoldendorf.

• 2005

2005 übernahm Burghard Lein das Unternehmen als alleiniger Inhaber und Geschäftsführer nach dem tragischen und plötzlichen Tod des Unternehmensgründers Klaus Schott.

• 2007

2007 wurde aufgrund der steigenden Nachfrage eine Betriebsverlegung in zwei große benachbarte Fertigungsstätten innerhalb der Samtgemeinde Stadtoldendorf durchgeführt. Dadurch wurde neben der Einzelfertigung von galvanischen und gesinterten Diamantwerkzeugen auch die Einführung einer begrenzten Serienfertigung möglich.

• 2008

2008 wurde ein drittes großes Nachbargebäude als zusätzliche Produktionsstätte erworben. Mittlerweile hat sich die Betriebsfläche und die Anzahl der Mitarbeiter mehr als verdoppelt. Die Firma SCHOTT Diamantwerkzeuge GmbH fertigt in höchster Qualität und vorwiegend nach Kundenanforderungen für die Glas-, Keramik-, Stein-, Metall-, und Kunststoffbearbeitung sowie die optische Industrie.

Dies bedeutet, dass nicht vorgefertigte Standardprodukte angeboten werden, sondern vielmehr auf den Bedarf des Kunden nach

- zu bearbeitenden Werkstoffen
- eingesetzten Maschinen
- Art und Konsistenz der Kühlmittel
- Fertigungszielen

das genau dazu passende Diamantwerkzeug speziell hergestellt wird, um optimalste Qualität und damit ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.

• 2009

Trotz globaler Wirtschaftskrise schaffte es die SCHOTT Diamantwerkzeuge GmbH, den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter zu verfolgen. So wurden weitere Vertriebsgebiete erschlossen und mit unseren Produkten beliefert. Dabei handelt es sich um Italien, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Israel, China, Indien, Japan und die USA.

• 2010 bis heute

Es werden diverse Forschungsprojekte in enger Kooperation mit Technischen Hochschulen und Universitäten durchgeführt. Ziel ist, die ständige Erweiterung und Verbesserung von Bearbeitungsprozessen mit unseren Werkzeugen. Insbesondere im Bereich neuer Werkstoffe- und Verbundwerkstoffe sowie der Ultrasonic-Anwendung für die Dental- und Medizintechnik sind die neuen Erkenntnisse von großer Bedeutung.

• 2012-2017

Zwischenzeitlich wurde nun das dritte Firmengebäude ausgebaut. Die Anwendungstechnik wird ständig aktualisiert und erweitert. Außerdem wurden die ersten Tool-Shopsysteme installiert und funktionieren seit dem zur vollen Zufriedenheit der Nutzer.

• 2018/2019

2018 wurde das Vertriebsteam in Süddeutschland und Österreich erweitert. Es wurden Patente angemeldet und erteilt. Im Bereich ultraschalltauglicher Diamantwerkzeuge wurde die Produktion erweitert und eine neue Produktpalette entwickelt. Die Fertigungslinie zur Herstellung kunstharzgebundener Werkstoffe wurde erweitert.

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 100 045259**

Unternehmen:

Schott Diamantwerkzeuge GmbH
Yorck-Str. 6
37627 Stadtoldendorf
Deutschland



Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Diamantwerkzeugen

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit:

Dieses Zertifikat ist gültig vom 19.08.2019 bis 18.08.2022.
Erstzertifizierung 2004

16.08.2019

K. Lein

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

Seite	Inhalt
2	Firmenhistorie
3	TÜV Zertifikat
6	Korngrößentabelle
7	Bindungssysteme
9	Topfschleifscheiben – 2F2 – 04D – 04C
10	Topfschleifscheiben 2M2
11	Zentrierscheiben 02C
11	Zentrierscheiben mit Radius oder Winkel
12	Diamanthohlbohrer gesintert
13	Kugelschleifwerkzeuge
14 - 16	Flexible Diamantwerkzeuge
17	Toolshop - System
18 - 21	Zubehör

Korngrößentabelle



FEPA-Code	Mesh-Code	µm	FEPA-Code	Mesh-Code	µm
D3		2 - 4	D91	170 / 200	
D5		4 - 6	D107	140 / 170	
D7		6 - 8	D126	120 / 140	
D9		8 - 10	D151	100 / 120	
D10		8 - 12	D181	80 / 100	
D12		8 - 16	D213	70/ 80	
D15		10 - 20	D251	60 / 70	
D20		15 - 25	D301	50 / 60	
D25		20 - 30	D356	45 / 50	
D30		20 - 40	D426	40 / 45	
D35		30 - 40	D501	35 / 40	
D46	325 / 400		D601	30 / 35	
D54	270 / 325		D711	25 / 30	
D64	230 / 270		D851	20 / 25	
D76	200 / 230		D1001	18 / 20	
			D1181	16 / 18	

N - Korn eignet sich	• für leichten Schnitt (Glas, Kohle, Keramik)
S - Korn eignet sich	• zum Schleifen und Bohren von Glas und Keramik
H - Korn eignet sich	• zum Profilschleifen von Hartkeramik • für hoch beanspruchte Bohrer und Fräser, sowie Ultraschallunterstützten Werkzeugen

Bindungssysteme




Bindung	Korn	Anwendung
Kunstharzbindung		
	Diamant CBN	Werkzeug-schleifen
	Diamant	Glasbearbeitung / Optik
Metallbindungen gesintert		
Bronze / Eisenlegierung	Diamant CBN	Glasbearbeitung
Bronze	Diamant	Optikfertigung
galvanische Bindungen		
Einschichtig belegt	Diamant & CBN	Profilschleifscheiben
Mehrschichtig belegt	Diamant & CBN	Keramikbearbeitung
Galvanisch durchsetzt	Diamant & CBN	Keramikbearbeitung

Diamantwerkzeuge für die Bearbeitung optischer Bauelemente



Topfschleifscheiben




Topfschleifscheiben 2F2				
	Ø Dm in mm	W in mm	X in mm	R in mm
Anschluss / Schaft	Durchmesser	Wandstärke	Kronenhöhe	Radius
Spannschaft (g6)	3 - 200	1 - 5	4 - 6 - 10	0,5 x W

Topfschleifscheiben 04D, 04C				
	Ø D / Ø DI in mm	W in mm	X in mm	
Anschluss / Schaft	Durchmesser	Wandstärke	Kronenhöhe	Winkel
Spannschaft (g6)	3 - 200	auf Anfrage	auf Anfrage	Nach Bedarf

Auf Anfrage auch mit HSK – Adapter lieferbar.

Topfschleifscheiben




Topfschleifscheiben 2M2

	Ø D in mm	W in mm	X in mm
Anschluss / Schaft	Durchmesser	Wandstärke	Kronenhöhe
Spannschaft (g6)	3 - 200	5	4 - 6 - 10


Weitere Anschlüsse nach Bedarf lieferbar.

Zentrierscheiben



Zentrierscheiben 02C


Ø D5 in mm	Ø D1 in mm	X in mm	B1 in mm	B4 in mm	Ø D6 in mm
Bohrung	Durchmesser	Belaghöhe	Belagbreite	Gesamtbreite	Ansatzdurchmesser
Nach Bedarf	80-200	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Nach Bedarf



Zentrierscheiben mit Radius oder Winkel

Ø D5 in mm	Ø D1 in mm	X in mm	B1 in mm	B4 in mm	Ø D6 in mm	R in mm	V
Bohrung	Durchmesser	Belaghöhe	Belagbreite	Gesamtbreite	Ansatzdurchmesser	Radius	Belagwinkel
Nach Bedarf	80-200	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Nach Bedarf	Nach Bedarf


Diamanthohlbohrer



Diamanthohlbohrer gesintert


	Ø D in mm	L in mm	L1 in mm	X in mm
Anschluss / Schaft	Innendurchmesser	Gesamtlänge	Bohrtiefe	Belaghöhe
Spannschaft (g6) R 1/2"	1,5 - 250	50 - 250	3 - 200	10

Kugelschleifwerkzeuge



Für die Innenbearbeitung

Alle Maße und Anschluss, sowie Korngröße und Konzentration werden individuell auf Kundenwunsch gefertigt.





Für die Außenbearbeitung

Alle Maße und Anschluss, sowie Korngröße und Konzentration werden individuell auf Kundenwunsch gefertigt.

Flexible Diamantwerkzeuge



Flexible Diamantwerkzeuge







Schleifstifte S1A1W Mono / Poly - Elastic

Alle Maße nach Bedarf und technischer Machbarkeit

Schleifstifte 1F1W Mono - Elastic

Alle Maße nach Bedarf und technischer Machbarkeit



Schleifstifte 1V1W Mono / Poly - Elastic

Alle Maße nach Bedarf und technischer Machbarkeit

Schleifstifte 1K1W Mono / Poly - Elastic

Alle Maße nach Bedarf und technischer Machbarkeit –
Ø D mindestens 5 mm

Flexible Diamantwerkzeuge finden Einsatz in der Feinstbearbeitung von Hartstoffen



Umfangsschleifscheiben 1A1 Mono - Elastic			
Ø H in mm	Ø D in mm	X in mm	T in mm
Aufnahmebohrung	Außendurchmesser	Wandstärke	Breite
auf Anfrage	75	auf Anfrage	10 - 50
	100		
	150		
	200		



Umfangsschleifscheiben 1A1 Poly - Elastic			
Ø H in mm	Ø D in mm	X in mm	T in mm
Aufnahmebohrung	Außendurchmesser	Wandstärke	Breite
auf Anfrage	75	auf Anfrage	10 - 40
	100		
	150		
	200		


Mit und Ohne Spiralnut lieferbar

SCHOTT DIAMANTWERKZEUGE GmbH bietet interessierten Kunden die Möglichkeit einer einfachen und effizienten Werkzeugverwaltung und -lagerung über ein sogenanntes ToolShop-System an.

Dieses System, bestehend aus einem PC mit Touchscreen-Funktion (inkl. Software für die Lagerverwaltung), einem Handscanner zum Einlesen der verwendeten Barcodes sowie, je nach Bedarf, einem oder mehreren Werkzeugschränken.

Die Vorteile für Sie:

- einfache und schnelle Werkzeugverwaltung
- einfache und schnelle Werkzeugsuche
- effiziente und übersichtliche Werkzeuglagerung
- ständig und sofort verfügbare Werkzeuge
- geringer Verwaltungsaufwand für Sie
- reduzierter Lageraufwand
- geringe administrative Kosten
- einfache und schnell erlernbare Anwendung (schnell nutzbar für alle Mitarbeiter)
- platzsparend, da sich die gesamte Hard- und Software in dem Touchscreen-Bildschirm befindet (außer dem Scanner)
- automatisiertes Bestellsystem per E-Mail aus dem System heraus (bei Unterschreitung des festgelegten Mindestbestandes)
- kurze Lieferzeiten für Nachbestellungen von festgelegten Mindestbestellmengen (die wir für Sie lagern – Pufferlager)
- Einrichtung des kompletten Systems durch uns
- Systemsupport durch uns bzw. den deutschen Systementwickler
- Aufbau und Schulung durch uns vor Ort in Ihrem Hause





- 1 PC mit Touchscreen-Funktion inkl. Software für Lagerverwaltung
- 1 Handscanner zum Einlesen der verwendeten Bar- oder QR-Codes
- 1 oder mehr Werkzeugschränke (je nach Bedarf)




Schärfsteine	
Abmessungen in mm	Körnung
200 x 90 x 20	Auf Anfrage
200 x 50 x 25	
200 x 30 x 4	
200 x 30 x 3	
90 x 70 x 20	
Weitere Abmessungen nach Bedarf	

Handpads




Handpads		
Abmessungen in mm	Farbe	Körnung in Mesh
90 x 55 x 28	Grün	60
90 x 55 x 28	Schwarz	120
90 x 55 x 28	Rot	200
90 x 55 x 28	Gelb	400
90 x 55 x 28	Weiß	500
90 x 55 x 28	Blau	1500

Spülbuchsen



Spülbuchsen für Diamantholbohrer	
Anschluss maschinenseitig	Anschluss werkzeugseitig
1/2" 20 Gang IG	R 1/2" IG und auf Anfrage
SDS - Plus (1/2" 20 Gang)	
5/8" 16 Gang IG	
M18 x 2,5 IG	
M16 x 2,0 IG	
M14 x 2,0 IG	
B16 (Konus innen)	
13mm Zapfen	
MK2 (Konus außen)	
Weitere Anschlüsse auf Anfrage	





SCHOTT

Diamantwerkzeuge GmbH

SCHOTT Diamantwerkzeuge GmbH

Yorck-Str. 6 · 37627 Stadtoldendorf · Germany

Fon.: +49 (0) 5532 - 50 1996-0 · Fax +49 (0) 5532 - 50 1996-30

office@schott-diamantwerkzeuge.de

www.schott-diamantwerkzeuge.de

Office America:

Jandrik & Lukas Amerika LLC.

711 Dartmouth Lane · Buffalo Grove, IL 60089 · USA

Fon: +1 773 2 139059 · Fax: +1 773 7845259

erb@jandrikandlukas.com

Office Asia:

Jandrik & Lukas Asia Pte Ltd

Woodlands Post Office Box 049

Fon: +65 6367 2125 · Fax: +65 6367 2126

diamondtools@jnlasia.com



Service Hotline: +49 (0) 5532 - 50 1996-0

